



## AQUAVAREM

### VASI IDRICI CON MEMBRANA A DIAFRAMMA

- Senza manutenzione
- Diaframma in butile
- Rivestimento interno sintetico
- Doppia tenuta
- Vernice ad alta resistenza
- Raccordo in acciaio inox
- Pressione precarica 2 bar

Aquavarem da 8 a 280 litri. Serbatoi con membrana a diaframma e rivestimento interno, utilizzabili come vasi di espansione per impianti di acqua calda sanitaria e/o impianti di autoclave collegati all'elettropompa.



### PRESSURE TANKS WITH DIAPHRAGM MEMBRANE

- Maintenance free
- Butyl diaphragm
- Synthetic internal soft lining
- Double seal
- High resistance painting
- Stainless steel connection
- Precharge pressure 2 bar

Aquavarem line from 8 to 280 liters. The Aquavarem tanks have a diaphragm membrane for potable water and an internal protection so that they can be used as pressure tanks for water booster systems and hot potable water.



GARANZIA **5** ANNI  
WARRANTY **5** YEARS



-10 +99 °C	Codice stand.	Capacità	Pressione max	Raccordo	Dimensioni		Imballo	Qtà/pallet
	Std. Code	Capacity	Max. pressure	Connection	Dimensions		Packaging	Qty/pallet
		lt	bar	inch	mm		m <sup>3</sup>	n.
	UD0083FUS4000000	8	8	1"	200	300		
	UD0193FUS4000000	19	10	1"	252	460		
	UD0403FUS4000000	40	10	1"	320	571		
	UD0603FUS4000000	60	10	1"	381	761		
	UD1003FUS4000000	100	10	1"	451	806		
	UD1403FUS4000000	140	10	1"	451	1031		
	UD2003FUS4000000	200	10	1"	549	1076		
	UD2803FUS4000000	280	10	1"	549	1413		
	<b>ORIZZONTALI - HORIZONTAL</b>							
	UD0203FUS40BP000	20	10	1"	280	460		
	UD0613FUS4000000	60	10	1"	415	665		
	UD1013FUS4000000	100	10	1"	495	703		