

ACTIVE DRIVER ИНВЕРТОР



НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для управления насосами в индивидуальных системах водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок с возможностью подключения до двух Active Driver в каскад (кроме Active Driver M/M 1.1).

Рабочий диапазон: производительность: до 18 куб.м/ч, напор – от 10 до 90 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Температура: максимальная температура протекающей жидкости +50°C.

Основной материал: технополимер.

Особенности. Поддержание постоянного давления в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства.

Монтаж: на напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный рекомендуемый расход = 15 м³/ч

МОДЕЛЬ	КОД	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА	DNA	DNM	ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАСОСОМ	РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ BAR
ACTIVE DRIVER M/M 1.1	109640610	8,5	1,1	Однофазный 1x230	Однофазный 1x230	1 1/4" M	1 1/2" F	НЕТ	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 8,5 А	1-6
ACTIVE DRIVER M/M 1.5	88002281	11	0,55	Однофазный 1x115	Однофазный 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 11 А	1-9
			1,5	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/M 1.8	88002282	14	1,0	Однофазный 1x115	Однофазный 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 14 А	1-9
			1,8	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/T 1.0	109640640	4,7	1,0	Однофазный 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 4,7 А	1-9
ACTIVE DRIVER M/T 2.2	109640600	10,5	2,2	Однофазный 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 10,5 А	1-9
ACTIVE DRIVER T/T 3.0	109640620	7,5	3,0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 17,5 А	1-9
ACTIVE DRIVER T/T 5.5	109640630	13,3	5,5	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 13,3 А	1-9

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ (мм)			ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
	ШИРИНА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ	ТОЛЩИНА		
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ	220	280	180	5,3	32