




GENIX (ДЖЕНИКС)

МОДЕЛИ И ПРИМЕНЕНИЕ


- ✓ Используется там, где нужен отвод стоков, но нет рядом канализационного стояка
- ✓ Возможно подключение 1 унитаза, 1 умывальник, 1 душевую кабинку и 1 биде



- ✓ GENIX 110 (1 WC + 1 верхний ввод)
- ✓ GENIX COMFORT 110 (малозумная версия)



- ✓ GENIX 130 (1 WC + 2 боковых ввода + 1 верхний ввод)
- ✓ GENIX COMFORT 130 (малозумная версия)




wilo

Online Catalogue / DrainLift KH 32

Descrizione serie Documents Campo prestazioni Equipaggiamento / funzionamento Lista prodotti Disegni di installazione

Wilo-DrainLift KH 32



SANITRIT SFA Gruppo

Privati Installatori A proposito di SFA

Contatti | Collegamento

Home > Privati

Condividi su [Twitter](#) [Facebook](#) [Email](#) Consiglia ad un amico [Stampa questa pagina](#)

Con SANITRIT , la mia casa vale di più!

Un WC dove vuoi tu

La linea di prodotti Sanitrit si installa dovunque facilmente, senza grosse opere murarie

- Il Tuo progetto
- I nostri prodotti
- Cucina o lavanderia
- Villetta o locale ad uso commerciale
- Un bagno completo
- Pompe per acque di condensa

J JUNG PUMPEN Pentair Water

L'AZIENDA I PRODOTTI I SERVIZI I DOWNLOAD

> STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE



WCFIX 260/WCFIX 260 A

Stazione di sollevamento per acque nere per applicazioni limitate
Può essere impiegato per



LEO pumps

WC 500A



read more >

LEO LEO GROUP CO., LTD.




read more >

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТА

- Везде, где необходимо отвести бытовые сточные воды, но нет гравитационного стояка – лучшее решение это DAB GENIX.
- Наш продукт предлагает массу преимуществ для монтажников, как – высокую надежность, удобство в использовании, легок в установке и обслуживании. И все это за привлекательную и конкурентную цену!
- Почему так – мы покажем на последующих слайдах.

МИФЫ (HYPES) И ПРАВДА (TRUTH)



Вопрос надежности

Эта штука работает всего год или два!

Единственная гарантия для этой штуки то, что она точно сломается!

Шум

Невыносимый шум

Обслуживание

Когда она сломается... Все, что будет находится в трубах окажется у нас на полу ... Уф...

В случае поломки вся воды вытечет из нее, так как бачок не герметичен!

Любой посторонний мусор сломает эту штуку!


Производительность

Уплотнитель бачка

Недавно я посмотрел рекламу про эту штуку. И решил узнать про нее получше. Оказывается это измельчитель, который может работать и трубами небольшого диаметра...

Знание продукта

SFA – ПРИНЦИП РАБОТЫ




Корзина измельчителя


Датчик давления

- Мусор и отходы собираются в корзине измельчителя, где и измельчаются.
- Ремонт устройства сложен, и дает эффект “грязные руки”
- Принцип работы ВКЛ/ВЫКЛ
- Склонен к образованию неприятных запахов.


OPERATING PRINCIPLE OF THE SFA SYSTEM




1 The toilet is flushed, the water level rises and the SFA grinder motor cuts in automatically.



2 The blades driven by the motor grind the contents up into tiny particles in 3 or 4 seconds.



3 The finely ground particles are pumped out through a standard pipe just 3/4 or 1 inch (20 or 32 mm) in diameter.




4 The tank is now empty (apart from the water seal) and the system is ready for use again.

СБОРКА

При монтаже не требуется резка (SFA) ни отламывание подключений (другие конкуренты), только открутив колпачки (идут с уплотнительными кольцами). Таким способом можно установить и 130 модель, даже если требуется подключение других вводов, кроме подключение унитаза.



Ножки для фиксации на полу



Трубка подачи на шарнире; можно установить как вертикально, так и горизонтально

- Эргономический дизайн (1 деталь для всех вариантов монтажа)
- Встроенный обратный клапан
- Монтаж по направляющим
- Монтаж по типу клипсы




КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Комфорт:



Модель	Рабочий шум (dB)	Шум(dB)
Genix	62	68
Genix Comfort	57	63
Fekalift (old)	68	/
Sanislim SFA	59	/



< 60 dB рабочий шум!



Comfort версии




Эффект поглощения шума за счёт:
Polypropylene в сплаве с 70% Barium!



- Поглощает лучше шум
- Благодаря большей массе поглощает вибрации при работе станции

Система без запаха:

1. GENIX снабжен активным угольным фильтром (срок службы 1 год). Можно купить 5 доп. фильтров как запасную часть.
2. Вместо фильтров можно подключить вентилятор.




Эстетика:

Плавные обводы и стильный дизайн облегчают мойку устройства и служит украшением интерьера.





Бачок герметичный и может 15 мин. держать давление 0.08bar (0.8m) без протекания.....



- Улучшенная всасывающая способность (благодаря специальной конструкции головки)
- Двигатель надежный и долговечный



- Нож из нерж.стали и покрытый никелем
- Высокий КПД измельчения
- Оптимальный дизайн для всасывания


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Не уступает конкурентам...

... а именно

Напор: 8 м
Расход: 114 л/мин
Мощность(P1): 500 W


- Кривые учитывают мин. проток по трубам 0.75 м/с, согласно принятым нормам
- Станция протестирована, согласно нормам, при 6 и 9 литрах сливного бачка, и гарантирует максимальный уровень воды в 170 мм (6 литров слива) или 180мм (9 литров слива).
- Объем бачка станции 9.2 литра во всех версиях



ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Вал двигателя можно разблокировать через внешнее отверстие



Отсек двигателя легкодоступен (надо открутить один винт)




Модуль двигателя состоит из двигателя, платы, датчика давления и измельчителя

Плата

Надежный и точный датчик давления



Дренажное отверстие и заглушка



Этот винт освобождает весь модуль двигателя

Акустический датчик тревоги:

- В случае поломки двигателя и превышения уровня воды




Адаптер:

- 500мм гибкая трубка, со всеми фитингами и соединениями для монтажа GENIX вместо моделей конкурентов (в основном SFA) и замены старого Fekalift, в случае когда подача находится с другой стороны.



GENIX



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE
INSTALLATIONS - UND WARTUNGSANLEITUNGEN
GEBRUIKS - EN ONDERHOUDSAANWIJZINGEN
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING
KURMA VE BAKIM BİLGİLERİ
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNȚREȚINERE
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI
BRUGSANVISNING
PRIRUČNIK S UPUTAMA
ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU
NAVODILA ZA VGRADNJO IN UPORABO
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BEÁLLÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I ODRŽAVANJE
ІНСТРУКЦІЯ ЗА ІНСТАЛІРАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения.....	51
Предупреждения.....	51
Ответственность.....	52
Общие сведения об оборудовании.....	52
1. Область применения.....	52
2. Перекачиваемые жидкости.....	52
3. Монтаж.....	53
4. Электрические подключения.....	53
5. Вспомогательные устройства.....	53
6. Техническое обслуживание.....	54
6.1 Настройка времени работы.....	54
6.2 Инструкции по техническому обслуживанию.....	54
7. Технические данные.....	55
8. Эксплуатация.....	55
8.1 Складирование.....	55
8.2 Транспортировка.....	55
8.3 Вес.....	55
9. Изменения и запасные части.....	55
10. Утилизация.....	55
11. Выявление и устранение неисправностей.....	56

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящем тех. руководстве были использованы следующие обозначения:



Ситуация общей опасности. Несоблюдение этих инструкций может нанести ущерб персоналу и оборудованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед началом монтажа необходимо внимательно ознакомиться с настоящей документацией. Монтаж и эксплуатация изделия должны выполняться в соответствии с нормативами по безопасности, действующими в стране, в которой устанавливается изделие. Монтаж должен быть выполнен согласно требованиям современных стандартов. Несоблюдение правил безопасности, помимо риска для безопасности персонала и оборудования, ведет к аннулированию всех прав на гарантийное обслуживание. Квалифицированный персонал.



Рекомендуется, чтобы монтаж осуществлялся квалифицированным и компетентным персоналом, обладающим техническими навыками в соответствии с действующими специфическими нормативами в данной области.

Под квалифицированным персоналом подразумеваются лица, которые согласно их образованию, опыту и обучению, а также благодаря знаниям соответствующих нормативов, правил и директив в области предотвращения несчастных случаев и условий эксплуатации были уполномочены ответственным за безопасность на предприятии выполнять любую деятельность, в процессе осуществления которой они могут распознавать и избежать любой опасности. (Определение

квалифицированного технического персонала IEC 364)



Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, или же не имеющими опыта или знания обращения с изделием, если его использование не осуществляется под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после обучения использованию изделием. Следите, чтобы дети не играли с изделием.

Безопасность



Эксплуатация изделия допускается, только если электропроводка оснащена защитными устройствами в соответствии с нормативами, действующими в стране, в которой устанавливается изделие



Запрещается использовать сетевой кабель для

переноса или перемещения насоса.



Никогда не отсоединяйте штепсельную вилку изделия от сетевой розетки, потянув за сетевой кабель.



Если сетевой кабель поврежден, необходимо поручить его замену производителю или уполномоченному сервису во избежание какой-либо опасности.

Несоблюдение предупреждений может привести к опасным ситуациям для персонала или имущества и отменить гарантию на изделие.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Производитель не несет ответственности за функционирование электронасосов или за возможный ущерб, вызванный их эксплуатацией, если насосы подвергаются неуполномоченному вмешательству, изменениям и/или эксплуатируются с превышением рекомендованных рабочих пределов или при несоблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве. Производитель снимает с себя всякую

ответственность также за возможные неточности, которые могут быть обнаружены в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, если они являются следствием опечаток или перепечатки. Производитель оставляет за собой право вносить в свои изделия изменения, которые он сочтет нужными или полезными, не компрометируя их основных характеристик.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Системы Genix это компактные автоматические насосные установки, предназначенные для перекачивания бытовых сточных и канализационных вод из частных домов, в которых невозможно организовать сток в канализационную систему с использованием наклонных труб.

Унитазы и другие пользователи, соединенные с этой системой, могут нормально использоваться и требуют минимального обслуживания. Система работает в автоматическом режиме, как только уровень воды в баке достигнет необходимой отметки.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы Genix предназначены исключительно для обработки бытовых черных и вод, содержащих туалетную бумагу и фекалии.

Приложения в соответствии с EN 12050-3.

Унитазы с горизонтальным сливом по нормативу EN33 или EN37.

Установка с прямым подсоединением к туалету и помещению с санитарно-техническим оборудованием.

Второй туалет должен находиться выше уровня обратного потока.

Устройство крепится к полу для предотвращения подъема и поворота.

2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ



Устройство предназначено для перекачки сточных вод из душевой кабины, биде и/или умывальной раковины, а также унитаза. Не для использования в

общественном месте, не для коммерческого или промышленного применения, ограниченное количество пользователей.

Повреждения, вызванные посторонними предметами (влажными салфетками, пищей, ватой, женскими тампонами, гигиеническими прокладками, презервативами, волосами, х/б тряпками, деревом, металлом или пластмассовыми предметами) или перекачиванием таких жидкостей как растворители, агрессивные химические вещества и масло, не покрываются гарантией.

Жидкости для очистки сантехнических устройств.

Значение pH: 4-10.

Максимальная рабочая температура 50°C.



Насос предназначен для смыва объёмом 4, 6 и 9 литров. Смыв объёмом 4 литра допустим, только если количество твёрдых частиц в перекачиваемой жидкости небольшое.

3. МОНТАЖ



Запрещается переносить и поднимать систему за сетевой кабель.

Необходимо обеспечить доступ к устройству для выполнения технического обслуживания и ремонта.

Устройство следует размещать в теплой комнате для предупреждения замерзания перекачиваемых жидкостей.



Необходимо убедиться, что все внешние трубопроводы имеют соответствующую изоляцию.

Выпускной трубопровод должен быть жестким, материал - медь либо жесткий ПВХ с неразъемными соединениями.

Для предотвращения передачи вибрации на здания необходимо убедиться в прочности крепления трубопровода, а также в неподвижности фитингов.



Во избежание засорения расстояние от унитаза до установки должно быть не более 150 мм.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Необходимо убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты тока устройства соответствуют параметрам источника электропитания на месте эксплуатации.

Подключение электрооборудования должно выполняться с соблюдением местных норм и правил.



Устройство должно быть заземлено.



Место установки должно быть оборудовано автоматическим выключателем с функцией защиты при утечке на землю.


Тем самым обеспечивается защита при использовании электроподключения с защитным контактом либо другого штепселя с заземляющим контактом. Устройство должно подключаться к внешнему сетевому выключателю с минимальным зазором между контактами 3 мм для каждого из полюсов.

При перегреве термовыключатель отключает электродвигатель, автоматическое включение происходит после его охлаждения.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

1- Устройство звукового оповещения высокого уровня воды в баке имеется в качестве вспомогательного устройства (шумовой уровень 75 Дб(А). Номер продукта 60166477

2- В комплект входит: гибкий шланг (длина 500 мм) с переходником, имеется в качестве дополнительного устройства. Код изделия 60168126



1

2

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система не нуждается в каком-либо особом обслуживании, но мы рекомендуем проверять исправную работу и патрубки трубопроводов не реже одного раза в год.

6.1 Настройка времени работы

Настройки по умолчанию обеспечивают бесперебойную работу для большого количества трубопроводов. Если трубопровод слишком короткий или длинный, может потребоваться регулировка времени работы.

6.2 Инструкции по техническому обслуживанию

Конструкция устройства позволяет проводить техническое обслуживание при неисправном или засоренном насосе. Цифры в последующих разделах соответствуют рисункам в приложении выявление и устранение неисправностей.



Перед началом каких-либо работ по обслуживанию вынуть сетевую вилку из розетки или отключить электропитание.

Убедитесь, что исключена возможность несанкционированного или случайного повторного включения напряжения.

Все вращающиеся узлы и детали должны быть неподвижны. Устройство должно обслуживаться только квалифицированным персоналом.

Заедание рабочего колеса/измельчителя

- 1.1 Отключить питание
- 1.2 Вынуть пробку крышки двигателя.
- 1.3 Через отверстие вставить отвертку длиной не менее 110 мм в паз вала. Провернуть вал влево и вправо для очистки рабочего колеса/измельчителя от загрязнения.

Использование электрической дрели

- 1.1 Отключить питание
- 2.1 Если изделие не работает при подаче электропитания, удалить стоки из туалета и резервуара можно, используя в качестве привода электрическую дрель.

Засорена трубка реле давления.

- 1.1 Отключить питание
- 3.1 Открутить винт крышки двигателя и снять крышку.
- 3.2 Если уровень воды выше фланца двигателя, слить бак через специальный кран гибкого шланга (прилагается).
- 3.3 Открутить винты держателя платы.
- 3.4 Снять трубку реле давления.
- 3.5 / 3.6 Прочистить резиновую трубку и проверить отверстие в баке

Посторонний предмет в резервуаре

- 1.1 Отключить питание
- 3.1 Открутить винт крышки двигателя и снять крышку.
- 3.2 Если уровень воды выше фланца двигателя, слить бак через специальный кран гибкого шланга (прилагается).
- 4.1 Открутить боковой винт кольца двигателя.
- 4.2 Поднять фланец электродвигателя для уменьшения давления на кольцевое уплотнение. Вставить отвертку в паз под кабелем питания и нажать по направлению вниз.
- 4.3 Вынуть весь блок двигателя за ручку (поднять блок вертикально перед его наклоном).
- 4.4 Проверить и очистить резервуар, рабочее колесо/измельчитель.



**Будьте осторожны с острыми краями измельчителя!
Надеть защитные перчатки.**

Угольный фильтр

- 5.1 Снять крышку фильтра
- 5.2 Заменить фильтр

Угольный фильтр заменяется не реже одного раза в год.

Вместо угольного фильтра система может также использовать в качестве сапуна вантузную трубку диаметром 20.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Hz	Вольт (В)	P1 (Вт)	Ампер (А)	Cos φ	Макс. глубина погружения (мм)	Макс. расход (м3/час)
Genix	50	220-240	490	2.3	0.95 0.91	8.0	6.9
	60	115					
	60	230					
Genix Comfort	50	220-240	490	2.3	0.95 0.91	8.0	6.9
	60	115					
	60	230					

- **Напряжение электропитания:** см. паспортную табличку
- **Класс предохранения двигателя:** IP44
- **Класс электробезопасности:** F
- **Уровень шума < 70 дБ(А). to 12050-3**
- **Плавкие предохранители линии с задержкой срабатывания (версия 220-240В):** примерные значения (Ампер)
- **Рабочий режим:** S3 - 50 % - 1 минута (30 с включен, 30 с выключен).
- **Температура окружающей среды:** От +5 до +25 °С.
- **Уровни пуска и останова насоса:**
Пуск: 72 мм от дна.
Останов: 52 мм от дна.

Напор в системе не должен превышать 6 м - это обеспечит нормальный сток жидкости из санитарно-технического оборудования. (смотреть краткие инструкции).

- **Температура складирования:** -10°C +40°C
- **Маркировка:**



8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8.1 Складирование

Все насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении, по возможности с постоянной влажностью воздуха, без вибраций и пыли. Насосы поставляются в их заводской оригинальной упаковке, в которой они должны оставаться вплоть до момента их монтажа.

8.2 Транспортировка

Предохраните изделия от лишних ударов и толчков..

8.3 Вес

На табличке, наклеенной на упаковке, указывается общий вес электронасоса.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Любое ранее неуполномоченное изменение снимает с производителя всякую ответственность.

Все запасные части, используемые при техническом обслуживании, должны быть оригинальными, и все вспомогательные принадлежности должны быть утверждены производителем для обеспечения максимальной безопасности персонала, оборудования и установки, на которую они устанавливаются.



В случае повреждения сетевого кабеля данного устройства поручить его ремонт квалифицированному персоналу во избежание какой-либо опасности.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Это изделие и его части должны вывозиться в отходы в соответствии с местными нормативами по охране окружающей среды; используйте для вывоза в отходы местные организации, как государственные, так и частные, по сбору отходов.

11. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ		ПРОВЕРКИ (возможные причины)	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
1	Двигатель не запускается и не издает звуков, когда вода в баке достигает уровня пуска	<p>A. Нет электропитания двигателя</p> <p>B. Проверить плавкие предохранители (в случае сгорания также и нового предохранителя или в случае неисправного сетевого кабеля или двигателя)</p> <p>C. Рабочее колеса/измельчитель заблокированы. (выключатель термореле разомкнут)</p> <p>D. Засорен трубопровод реле давления.</p>	<p>A. Проверить источник питания</p> <p>B. Заменить предохранитель. Проверить кабель и электродвигатель. При неисправности кабеля или электродвигателя заменить неисправные детали.</p> <p>C. Освободить рабочее колесо/ измельчитель, дождаться охлаждения электродвигателя и повторного включения термовыключателя</p> <p>D. Снять трубку реле давления и прочистить ее.</p>
2	Электродвигатель гудит, но не работает.	<p>A. Заело рабочее колесо/ измельчитель.</p> <p>B. Неисправен электродвигатель или конденсатор</p> <p>C. Неисправна плата системы управления</p>	<p>A. Освободить рабочее колесо/ измельчитель и убедиться, что оно вращается свободно</p> <p>B. Заменить электродвигатель или конденсатор</p> <p>C. Замените плату управления</p>
3	Двигатель работает непрерывно или запускается с нерегулярными интервалами	<p>A. Утечка из всасывающей линии воды в резервуар.</p> <p>B. Вода утекает из выпускного трубопровода обратно в резервуар.</p> <p>C. Неисправность реле давления.</p> <p>D. Слишком обильная пена</p>	<p>A. Проверить бытовые приборы на наличие утечек</p> <p>B. Проверить обратный клапан</p> <p>C. Заменить реле давления</p> <p>D. Проверить воздушный вантуз / Проверить, чтобы мойка была подсоединена к верхнему патрубку / Установить воздушный вантуз (Смотреть Краткие Инструкции)</p>
4	Электродвигатель работает, но не откачивает воду	<p>A. Засорен насос или резервуар</p> <p>B. Воздушная пробка в насосе либо забита отдушина в корпусе насоса</p>	<p>A. Устранить засор</p> <p>B. Проверить работу воздушного клапана резервуара. Проверить сухость угольного фильтра</p> <p>C. Убедиться, что отдушина в корпусе насоса не засорена</p>
5	Рабочая станция медленно сливает	<p>A. Выпускной трубопровод слишком длинный или имеет большое количество колен.</p> <p>B. Течь в корпусе насоса</p> <p>C. Засор в насосе или измельчителе</p>	<p>A. Увеличить размер выпускного трубопровода. Заменить трубопровод для уменьшения количества колен. Заменить угловые колена криволинейными.</p> <p>B. Заменить корпус насоса (ремонтная деталь).</p> <p>C. Проверить и прочистить насос и измельчитель.</p>
6	Насосная установка издает сильный шум, но вода откачивается.	<p>A. Посторонний предмет бьется о рабочее колесо/ измельчитель</p>	<p>A. Убрать посторонний предмет.</p>
7	Запах из резервуара	<p>A. Загрязнен угольный фильтр</p>	<p>A. Заменить угольный фильтр</p>